



- Maximálna teplota 120 °C
- Motor mimo prúdu vzduchu
- Výklopná sekcia ventilátora
- Regulovateľné otáčky
- Odtoková vanička

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,7	0,9	1,2	1,1	1,0
Spotreba energie $P_1$	W	143	210	273	254	223
Otáčky n	1/min	2932	2887	2847	2861	2884
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	73	72	72	77	78
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	76	74	75	79	81
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	77	41	57	68	71	69	67	69	64
Výstup	$L_{WA6}$	79	44	60	70	74	71	71	69	64
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVN 225 E2 30   142174	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,1 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	120 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAO
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	22,7 kg
Póly	2
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

