



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Spotreba energie P_1 | W | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Otáčky n | 1/min | 1433 | 1391 | 1369 | 1375 | 1385 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5} | dB(A) | 51 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6} | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2} | dB(A) | - | - | - | - | - |

| Akustický výkon (L_W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L_{WA5} | 52 | 21 | 33 | 35 | 43 | 46 | 49 | 42 | 23 |
| Výstup | L_{WA6} | 55 | 26 | 36 | 38 | 47 | 46 | 52 | 42 | 22 |
| Opláštenie | L_{WA2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DVA 190 E4 30 130537 | |
|--|----------|
| Napätie U_N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 0,2 A |
| Teplota okolia A | 70 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M | 70 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TAI |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 4,9 kg |
| Póly | 4 |
| IP motora | IP33 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

