



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3 - stupne rýchlosti
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P ₁	W	40	39	45	46	44
Otáčky n	1/min	2802	2815	2740	2737	2768
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	68	68	69	69	70
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	66	67	67	68	71
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	56	56	57	57	58

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	69	31	36	57	67	59	58	55	48
Výstup	L _{WA6}	68	33	36	57	63	63	58	58	51
Opláštenie	L _{WA2}	57	35	30	41	55	50	48	40	28

EM 150L E2M 01 126547	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	60 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,4 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

