



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,7	0,8	1,0	1,0	1,1
Spotreba energie P_1	W	146	183	216	227	233
Otáčky n	1/min	1443	1415	1381	1374	1368
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	60	59	59	64	66
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	69	67	67	72	75
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	56	54	54	58	61

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	60	45	57	54	47	48	48	42	36
Výstup	L_{WA6}	69	41	63	63	63	63	57	53	44
Opláštenie	L_{WA2}	56	42	53	51	44	40	29	25	25

ISOR 355 E4 20 132568	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,3 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	45 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	41,8 kg
Póly	4
IP motora	IP44
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

