



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Výklopné prevedenie
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P_1	W	17	19	21	20	20
Otáčky n	1/min	1411	1342	1290	1310	1329
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	55	54	50	52	57
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	56	55	51	54	59
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	50	26	34	38	45	45	43	32	19
Výstup	L_{WA6}	52	33	35	40	46	45	47	33	20
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 220 E4P 31 139334	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,2 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

