



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor, 3-stupne
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	33	31	42	44	38
Otáčky n	1/min	3800	3785	3819	3802	3813
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	68	68	69	64	67
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	72	71	71	69	71
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	57	57	56	54	56

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	65	35	42	46	57	60	58	57	54
Výstup	L <sub>WA6</sub>	69	42	42	50	61	64	65	60	54
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	54	33	39	49	51	42	46	39	29

EM 160 EC 01   145674	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,4 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	40 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	1,0 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-

