



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Záložná prevádzka
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Zvukovo izolované
- Opláštenie z pozinkovaného plechu

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6
Spotreba energie P_1	W	64	56	56	63	69
Otáčky n	1/min	3773	3804	3813	3785	3708
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	62	61	65	65	67
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	62	62	65	65	66
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	55	54	55	54	56

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	65	48	53	55	60	58	58	56	50
Výstup	L_{WA6}	65	44	52	53	59	60	56	57	51
Opláštenie	L_{WA2}	54	45	46	49	50	40	31	28	23

EM DUO 150L EC 01 139970	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	40 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	32,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

