



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P ₁	W	39	42	48	49	49
Otáčky n	1/min	2649	2568	2425	2398	2400
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	53	53	52	56	58
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	65	65	65	67	70
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	51	51	50	52	55

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	53	34	42	52	45	37	36	35	29
Výstup	L _{WA6}	65	31	47	60	61	59	55	51	43
Opláštenie	L _{WA2}	50	35	42	46	46	35	29	26	25

ISOR 150 E2 20 135007	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	11,7 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

