



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie $P_1$	W	76	84	97	101	102
Otáčky n	1/min	2702	2612	2465	2426	2420
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	57	56	55	56	58
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	68	67	66	69	72
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	54	54	52	52	53

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	54	-	47	51	48	38	37	37	32
Výstup	$L_{WA6}$	65	-	51	56	61	59	57	53	41
Opláštenie	$L_{WA2}$	51	-	46	46	45	34	33	35	31

ISOR 160 E2 11   114884	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,5 A
Teplota okolia A	75 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	75 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	17,9 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

