



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P_1	W	36	43	50	48	45
Otáčky n	1/min	2721	2553	2406	2453	2510
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	68	66	63	68	70
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	70	69	66	71	73
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	67	30	44	53	58	62	63	59	54
Výstup	L_{WA6}	70	32	45	56	62	64	66	61	54
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 190 E2P 40 134995	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,8 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

