



- Potrubné ventilátory hranaté ETALINE
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	2,3	1,9	2,4	2,5	2,3
Spotreba energie P ₁	W	518	424	548	559	517
Otáčky n	1/min	2820	2878	2810	2795	2817
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	85	82	80	80	83
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	87	85	82	82	85
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	67	67	66	62	63

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	79	-	48	67	71	74	73	73	63
Výstup	L _{WA6}	81	-	52	68	75	76	75	72	62
Opláštenie	L _{WA2}	61	54	51	56	52	52	51	45	32

ELKI 6035 E2 11 127734	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,3 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	55 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	26,4 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

