



- Potrubné ventilátory hranaté ETALINE
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	172	149	173	183	172
Otáčky n	1/min	2820	2869	2824	2816	2837
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	78	75	75	75	78
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	80	77	74	76	79
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	59	57	55	52	55

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	75	-	41	59	69	69	68	67	57
Výstup	L <sub>WA6</sub>	75	-	46	58	66	71	71	67	56
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	51	33	36	43	43	47	44	40	32

ELKI 5025 E2 10   127744	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,0 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	55 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	13,4 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

