



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie P_1	W	79	87	99	99	97
Otáčky n	1/min	2675	2584	2450	2446	2480
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	62	60	60	63	64
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	73	73	74	75	76
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	58	57	56	58	59

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	61	-	48	55	59	46	44	44	37
Výstup	L_{WA6}	74	-	53	60	70	68	67	62	56
Opláštenie	L_{WA2}	56	-	47	49	54	40	35	33	29

ISOR 200 E2 11 114886	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,5 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	17,7 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

