



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6
Spotreba energie P ₁	W	84	111	146	150	138
Otáčky n	1/min	2910	2840	2746	2739	2775
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	72	71	70	72	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	74	74	73	75	78
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	71	43	57	61	65	67	62	62	59
Výstup	L _{WA6}	74	43	57	65	69	69	68	63	59
Opláštenie	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 225 E2 30 137244	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,9 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	60 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,7 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

