



- Maximálna teplota 120 °C
- Motor mimo prúdu vzduchu
- Regulovateľné otáčky
- Dvojité opláštenie z pozinkovaného oceľového plechu
- Výklopný ventilátor
- S odtokom kondenzátu a tukov

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,4	1,9	2,3	2,4	2,1
Spotreba energie P ₁	W	257	394	494	512	446
Otáčky n	1/min	1445	1394	1354	1348	1378
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	74	72	70	75	78
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	75	73	72	75	79
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	64	63	62	66	69

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	74	39	65	67	67	67	65	62	57
Výstup	L _{WA6}	74	43	63	64	65	69	68	64	60
Opláštenie	L _{WA2}	65	45	63	59	54	52	49	46	38

MPS 400 E4 21 138005	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,0 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	120 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAO
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	61,0 kg
Póly	4
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

