



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
Spotreba energie $P_1$	W	260	265	252	251	259
Otáčky n	1/min	2134	2233	1881	1877	1988
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	80	78	74	73	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	82	81	75	75	78
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	63	62	55	54	55

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	73	31	43	56	67	67	66	65	54
Výstup	$L_{WA6}$	75	29	43	59	70	70	68	66	55
Opláštenie	$L_{WA2}$	54	30	38	40	49	47	46	46	36

EMKI 6035 EC 23   136747	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,9 A
Teplota okolia A	35 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	35 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	16,0 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

