



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Plast ASA odolný voči poveternostným vplyvom, RAL 7012
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4
Spotreba energie $P_1$	W	90	100	112	104	96
Otáčky n	1/min	2630	2524	2385	2485	2575
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	73	72	71	70	71
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	79	78	77	76	77
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	70	33	45	59	59	65	65	63	56
Výstup	$L_{WA6}$	76	60	45	60	66	71	71	67	59
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 220 E2P 01   123316	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,5 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	45 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,0 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

