



- Maximálna teplota 120 °C
- Motor mimo prúdu vzduchu
- Regulovateľné otáčky
- Dvojité opláštenie z pozinkovaného oceľového plechu
- Výklopný ventilátor
- S odtokom kondenzátu a tukov

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,7	2,5	3,4	3,7	3,4
Spotreba energie P_1	W	363	565	769	840	771
Otáčky n	1/min	1444	1403	1359	1343	1365
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	77	76	75	77	81
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	79	78	76	78	81
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	67	66	66	69	71

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	76	46	67	70	69	68	66	65	58
Výstup	L_{WA6}	76	48	68	70	69	70	69	66	57
Opláštenie	L_{WA2}	68	50	64	64	53	54	54	47	38

MPS 450 E4 20 126652	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	4,7 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	120 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAO
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	72,0 kg
Póly	4
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

