



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7
Spotreba energie P_1	W	254	261	247	249	257
Otáčky n	1/min	2069	2159	1844	1877	2023
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	80	78	73	72	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	83	81	76	74	78
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	66	64	63	63	62

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	72	27	45	56	65	66	66	65	55
Výstup	L_{WA6}	74	27	44	59	69	70	67	66	56
Opláštenie	L_{WA2}	63	28	34	47	60	59	45	39	28

EM 355 EC 01 130712	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,8 A
Teplota okolia A	35 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	35 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	8,7 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-30 °C

