



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Zvukovo izolované
- Integrovaný elektronický
- EC motor

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Spotreba energie P_1	W	115	165	163	163	164
Otáčky n	1/min	1539	1392	1242	1266	1357
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	64	61	58	61	69
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	71	68	64	68	73
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	60	56	52	55	59

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	62	42	61	52	51	46	49	43	42
Výstup	L_{WA6}	69	39	63	60	61	63	57	55	55
Opláštenie	L_{WA2}	56	37	55	45	40	39	35	26	27

KVRI 6035 EC 30 131437	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,4 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	B
Hmotnosť	0,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

