



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Spotreba energie P ₁ | W | 99 | 128 | 159 | 163 | 158 |
| Otáčky n | 1/min | 2871 | 2792 | 2705 | 2679 | 2720 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5} | dB(A) | 64 | 66 | 64 | 68 | 73 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6} | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 79 | 83 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2} | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 63 | 66 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L _{WA5} | 67 | 40 | 52 | 66 | 57 | 54 | 47 | 46 | 39 |
| Výstup | L _{WA6} | 77 | 40 | 56 | 71 | 74 | 71 | 68 | 63 | 55 |
| Opláštenie | L _{WA2} | 62 | 42 | 48 | 60 | 56 | 49 | 44 | 42 | 34 |

| ISOR 250 E2 20 145515 | |
|---|----------|
| Napätie U _N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 0,8 A |
| Teplota okolia A | 55 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M | 55 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TMI |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 18,9 kg |
| Póly | 2 |
| IP motora | IP33 |
| IP Svorkovnica | - |
| IP celého zariadenia | - |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

