



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3 - stupne rýchlosti
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P_1	W	42	40	44	45	43
Otáčky n	1/min	2788	2802	2739	2738	2774
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	67	67	66	67	68
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	67	67	66	67	69
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	54	58	57	56	56

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	67	28	35	51	65	58	58	55	48
Výstup	L_{WA6}	67	33	39	54	61	63	58	58	50
Opláštenie	L_{WA2}	56	28	26	44	55	47	46	39	28

EM 160L E2M 01 126549	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,5 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

