



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3
- Integrovaný servisný vypínač

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	2,1	3,1	4,0	3,2	2,5
Spotreba energie P_1	W	1415	2113	2723	2203	1688
Otáčky n	1/min	1285	1288	1272	1272	1281
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	83	84	81	83	83
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	89	87	84	87	87
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	81	49	74	77	75	74	71	65	58
Výstup	L_{WA6}	84	48	74	77	79	79	74	68	60
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 630 ECP 40 157276	
Napätie U_N	400 V 3~
Elektrický prúd max	4,2 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	40 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	49,0 kg
Póly	-
IP motora	IP55
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C