



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor, 3-stupne
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie P ₁	W	31	27	41	45	43
Otáčky n	1/min	3798	3789	3811	3808	3812
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	71	70	71	70	70
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	72	70	72	70	71
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	56	56	55	58	57

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	70	45	41	49	64	66	64	57	52
Výstup	L _{WA6}	70	43	42	55	65	66	64	60	54
Opláštenie	L _{WA2}	57	41	40	53	53	43	46	40	33

EM 125L EC 01 145680	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,4 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	40 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	1,2 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-

