



- Maximálna teplota 120 °C
- EC-motor mimo obožného kolesa
- Regulovateľné otáčky
- Dvojité opláštenie z pozinkovaného oceľového plechu
- Výklopný ventilátor
- S odtokom kondenzátu a tukov

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,4	2,1	2,9	2,9	2,6
Spotreba energie P_1	W	297	473	645	654	571
Otáčky n	1/min	3995	4007	4006	4006	4005
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	86	85	85	87	89
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	87	86	85	88	90
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	81	80	80	80	80

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	86	49	66	71	82	80	79	76	69
Výstup	L_{WA6}	87	42	65	69	82	80	82	78	70
Opláštenie	L_{WA2}	80	50	60	62	69	72	76	72	66

MPS 225 EC 30 143071	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,2 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	120 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	28,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-20 °C

