



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,6	1,4	2,0	2,0	1,9
Spotreba energie P_1	W	241	211	303	304	293
Otáčky n	1/min	3795	3840	3725	3716	3821
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	83	82	80	82	84
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	86	85	85	81	83
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	66	68	65	64	65

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	82	44	47	60	77	77	76	70	65
Výstup	L_{WA6}	81	41	46	59	70	77	76	72	66
Opláštenie	L_{WA2}	64	49	53	58	48	55	55	51	46

EMKI 5025 EC 20 136741	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,1 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	45 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	10,0 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

