



- Motor mimo prúdu vzduchu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Opláštenie navrhnuté s funkciou tukovej vaničky
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- S integrovaným stenovou konzolou

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,8	1,0	1,3	1,2	1,1
Spotreba energie P_1	W	173	225	282	278	253
Otáčky n	1/min	2918	2879	2839	2845	2865
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	75	74	73	74	76
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	76	75	73	75	77
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	67	66	66	68	70

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	73	41	55	65	69	67	65	60	55
Výstup	L_{WA6}	74	42	54	64	68	68	69	64	57
Opláštenie	L_{WA2}	67	45	56	58	62	61	59	55	51

MPX 225 E2 21 137883	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,1 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAO
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	17,1 kg
Póly	2
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

