



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	2,1	3,1	4,0	3,2	2,5
Spotreba energie $P_1$	W	1415	2113	2723	2203	1688
Otáčky n	1/min	1285	1288	1272	1272	1281
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	83	84	81	83	83
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	89	87	84	87	87
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	80	48	72	75	73	73	69	63	56
Výstup	$L_{WA6}$	84	49	76	78	78	78	74	68	58
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 630 EC 40   157272	
Napätie $U_N$	400 V 3~
Elektrický prúd max	4,2 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	40 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	49,0 kg
Póly	-
IP motora	IP55
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C