



- Maximálna teplota 120 °C
- EC-motor mimo obežného kolesa
- Regulovateľné otáčky
- Dvojité opláštenie z pozinkovaného oceľového plechu
- Výklopný ventilátor
- S odtokom kondenzátu a tukov

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,5	2,6	3,9	3,2	2,6
Spotreba energie P_1	W	328	587	879	728	570
Otáčky n	1/min	2998	3001	2999	3000	3000
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	85	84	83	86	88
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	87	87	86	90	92
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	75	75	74	74	75

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	86	54	64	78	82	79	77	73	66
Výstup	L_{WA6}	89	56	66	84	83	83	83	77	69
Opláštenie	L_{WA2}	74	56	58	65	63	67	70	64	57

MPS 280 EC 30 143073	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	4,1 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	120 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	37,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-20 °C

