



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,6	1,8	2,2	2,3	2,2
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	264	340	428	449	423
Otáčky n	1/min	1434	1406	1368	1358	1374
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	62	62	66	70	73
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	72	71	73	78	82
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	57	57	60	64	67

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	68	51	66	60	54	52	51	46	40
Výstup	L <sub>WA6</sub>	75	48	68	70	69	68	63	58	52
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	61	46	59	54	49	40	35	33	29

ISOR 450 E4 20   132572	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,6 A
Teplota okolia A	65 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	65 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAE
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	67,5 kg
Póly	4
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

