



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

		Prevádzkový bod	1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P ₁	W		16	16	18	18	17
Otáčky n	1/min		1436	1403	1383	1384	1397
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)		53	52	51	55	58
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)		55	55	54	57	61
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)		-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	51	28	35	39	44	46	48	35	20
Výstup	L _{WA6}	55	27	37	40	47	48	52	38	24
Opláštenie	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 190 E4P 30 130469	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,6 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

