



- Potrubné ventilátory hranaté ETALINE
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Spotreba energie P_1 | W | 254 | 211 | 269 | 281 | 261 |
| Otáčky n | 1/min | 2834 | 2880 | 2820 | 2817 | 2841 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5} | dB(A) | 81 | 79 | 78 | 77 | 80 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6} | dB(A) | 84 | 81 | 81 | 79 | 82 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2} | dB(A) | 64 | 62 | 58 | 57 | 59 |

| Akustický výkon (L_W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L_{WA5} | 77 | - | 48 | 67 | 70 | 72 | 71 | 70 | 60 |
| Výstup | L_{WA6} | 79 | - | 52 | 65 | 72 | 75 | 73 | 69 | 60 |
| Opláštenie | L_{WA2} | 56 | 41 | 49 | 53 | 46 | 47 | 45 | 40 | 30 |

| ELKI 6030 E2 10 127738 | |
|--|----------|
| Napätie U_N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 1,7 A |
| Teplota okolia A | 55 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M | 55 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TMI |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 17,5 kg |
| Póly | 2 |
| IP motora | IP00 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

