



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Výklopné prevedenie
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Spotreba energie $P_1$	W	83	97	112	113	105
Otáčky n	1/min	1436	1407	1378	1380	1394
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	64	64	63	64	66
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	67	68	66	68	69
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	64	41	50	54	58	59	59	51	38
Výstup	$L_{WA6}$	67	41	53	57	61	61	62	51	39
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 315 E4P 43   156456	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	B
Hmotnosť	10,0 kg
Póly	4
IP motora	IP44
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C