



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,5	1,9	2,3	2,1	1,9
Spotreba energie P_1	W	235	363	456	409	366
Otáčky n	1/min	1451	1399	1359	1382	1402
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	72	68	70	74	77
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	78	74	75	78	81
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	74	41	60	62	67	64	63	70	56
Výstup	L_{WA6}	77	43	63	67	71	71	67	71	57
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 400 E4P 30 131110	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,7 A
Teplota okolia A	65 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	65 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAE
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	19,5 kg
Póly	4
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

