



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,1	1,7	1,9	1,9	1,7
Spotreba energie P_1	W	729	1156	1320	1316	1125
Otáčky n	1/min	1593	1479	1350	1435	1485
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	82	79	76	80	84
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	87	85	82	86	89
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	79	51	70	71	72	72	71	67	72
Výstup	L_{WA6}	86	53	73	76	81	80	76	71	75
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 500 EC 30 131246	
Napätie U_N	400 V 3~
Elektrický prúd max	2,1 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	50 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	26,8 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

