



- Potrubné ventilátory hranaté ETALINE
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	2,3	1,9	2,4	2,5	2,3
Spotreba energie P_1	W	529	427	541	563	521
Otáčky n	1/min	2826	2884	2826	2817	2840
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	85	81	80	81	83
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	87	84	82	82	85
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	68	66	63	62	65

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	80	-	48	70	71	74	74	73	62
Výstup	L_{WA6}	81	-	51	70	74	77	76	72	62
Opláštenie	L_{WA2}	62	53	47	58	54	53	52	44	34

ELKI 6030 E2 11 127740	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,3 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	55 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	25,7 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

